

# DS2825RT

Cette nacelle à ciseaux tout-terrain offre une vitesse de levage et des performances tout-terrain excellentes. Elle est équipée de série de 4 roues motrices et de pneumatiques pleins anti-traces. Les stabilisateurs automatiques assurent la stabilité lors des travaux en hauteur. La nacelle permet le déplacement latéral à sa hauteur maximale, assurant une plus grande flexibilité.



## ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Protection anti-écrasement
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Klaxon
- Protection du moteur de traction
- Système de descente d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Courant sur la nacelle
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Orifices intégrés pour transport avec fourches
- Points d'ancrage et de levage
- Double extension coulissante du panier nacelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Relâchement du frein de secours manuel
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Protection contre le redémarrage moteur

## APPLICATIONS PRINCIPALES



Maintenance



Équipements



Bâtiment



Distribution et Logistique



Grands évènement

## DS2825RT

Capacité de charge	1 000kg
Capacité de charge à portée maximale	1 000kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)	4
<b>A</b> Hauteur de travail	28 m
<b>B</b> Hauteur plancher de la nacelle	26 m
<b>C</b> Longueur totale (avec stabilisateurs)	5,96 m
<b>D</b> Largeur totale	2,50 m
<b>E</b> Hauteur totale (parapet relevé)	4,13 m
<b>F</b> Hauteur de transport (parapet replié)	3,19 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)	5,48x2,45 m
<b>G</b> Extension de la nacelle	2,1 m
Garde au sol	23 cm
<b>H</b> Empattement	4,10 m
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	3,5/6 m
Moteur	Deutz TD2.9 L4 55kW/2600 t/min
Moteur de conduite	/
Moteur de levage	/
Vitesse de translation (nacelle repliée)	4,0 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)	0,3 km/h
Pente accessible	40%
Pente maximum de travail	2°/3°
Batteries	/
Chargeur de batteries intégré	/
Réservoir d'huile hydraulique	130 l
Réservoir carburant	260 l
Pneumatiques	355/55D625
Poids (avec stabilisateurs)	19 800kg

**NORMES :** EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Stabilisateurs automatiques



Système de diagnostic embarqué

