

ES2223RTP

Cette nacelle à ciseaux tout-terrain entièrement électrique assure une plus grande polyvalence sur site. Elle est équipée de série de 4 roues motrices et de pneumatiques pleins anti-traces pour les terrains accidentés.

Les stabilisateurs automatiques assurent la stabilité lors des travaux en hauteur. La nacelle permet le déplacement latéral à sa hauteur maximale, assurant une plus grande flexibilité.



ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Protection anti-écrasement
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Klaxon
- Protection du moteur de traction
- Système de descente d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Courant sur la nacelle
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Système de protection recharge
- Points d'ancrage et de levage
- Extension du panier nacelle unidirectionnelle et automatique
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours

APPLICATIONS PRINCIPALES



Maintenance



Équipements



Bâtiment



Distribution et Logistique



Grands évènement

ES2223RTP

Capacité de charge	750 kg
Capacité de charge à portée maximale	750 kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)	4
A Hauteur de travail	22 m
B Hauteur plancher de la nacelle	20 m
C Longueur totale (avec stabilisateurs)	4,95 m
D Largeur totale	2,46 m
E Hauteur totale (parapet relevé)	3,86 m
F Hauteur de transport (parapet replié)	3,00 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)	4,95 m x 2,25 m
G Extension de la nacelle	2,7 m
Garde au sol	40 cm
H Empattement	3,3 m
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1,25 m / 3,4 m
Moteur	-
Moteur de conduite	4x32VAC/3.3kW
Moteur de levage	2x48VDC/10.0kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)	5 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)	0,4 km/h
Pente accessible	30 %
Pente maximum de travail	2° / 3°
Batteries	48 V / 630 Ah
Chargeur de batteries intégré	-
Réservoir d'huile hydraulique	150 l
Réservoir carburant	-
Pneumatiques	36x14-20
Poids (avec stabilisateurs)	13 400 kg

NORMES : EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Stabilisateurs automatiques



Pneumatiques airride rt

