

ES2814E

Ce modèle à traction électrique est doté d'une structure robuste et mobile.

Le système de levage électrique à ciseaux permet d'économiser de l'énergie, garantissant zéro émissions et un fonctionnement silencieux. Il est idéal pour les usages intérieurs.

Sa conception et ses dimensions compactes lui permettent de passer facilement par des portes standard, assurant une flexibilité maximale.



ZÉRO ÉMISSIONS

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Système anti-renversement sous le châssis automatique
- Protection anti-écrasement
- Haute garde au sol
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Relâchement du frein de secours
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Klaxon
- Soupape de blocage du vérin
- Protection du moteur de traction
- Système de descente d'urgence
- Protection du moteur de traction
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Courant sur la nacelle
- Batterie au lithium - Sans entretien
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Système de protection recharge
- Indicateur de charge
- Points d'ancrage et de levage
- Extension du panier nacelle unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours

APPLICATIONS PRINCIPALES



Maintenance



Équipements



Bâtiment



Stockage



Nettoyage






Peinture
Restauration

ES2814E

Capacité de charge	600 kg
Capacité de charge à portée maximale	600 kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)	2
A Hauteur de travail	28 m
B Hauteur plancher de la nacelle	26 m
C Longueur totale	5,69 m
D Largeur totale	1,40 m
E Hauteur totale (parapet relevé)	4,16 m
F Hauteur de transport (parapet replié)	3,17 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)	5,08x1,2 m
G Extension de la nacelle	1,9 m
Garde au sol (nacelle repliée)	20 cm
Garde au sol (nacelle déployée)	2,0 cm
H Empattement	4,14 m
Rayon de braquage (intérieur)	2,5 m
Rayon de braquage (extérieur)	3,3 m
Moteurs de conduite	4x53VAC/2kW
Moteurs de levage	53VAC/28kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)	1,5 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)	0,1 km/h
Batteries	80V/520Ah Batterie au lithium
Chargeur de batteries intégré	80V/80A
Pente accessible	30%
Pente maximum de travail	1°(0°)
Pneumatiques anti-traces	28X12 - 22
Poids (CE)	18 260 kg

NORMES : EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Stabilisateurs de série



Étrier de sécurité