



# DTB18RT

Il design di questa piattaforma telescopica prevede centro di gravità abbassato: il risultato è massima stabilità e prestazioni di sollevamento eccezionali. È dotata di motore diesel a basso consumo di carburante e 4 ruote motrici integrate nell'assale per una maggiore aderenza fuori strada.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzata su joystick
- Faro lampeggiante
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12 V DC

## PERFORMANCE

- Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su ogni tipo di terreno
- 2 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Asse a 4 ruote motrici con trazione positiva
- Rotazione 360° (continua)
- Speciale asse motore integrale per macchine edili

## MOTORE

- Motore Stage V (stage IIIA su richiesta)
- Spegnimento automatico del motore in caso di guasto
- Dispositivo antireverse del motore
- Protezione anti-riavvio motore
- Radiatore olio idraulico

## CESTELLO

- Cestello autolivellante
- Cestello rotante +/-90°
- Presa di corrente su piattaforma

## SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Protezione antischiacciamento
- Sistema di discesa di emergenza

## APPLICAZIONI PRINCIPALI



Edilizia

Grandi  
EventiManutenzione  
di aeromobili,  
Riparazione navale

Impiantistica



Oil &amp; gas




Restauro

## DTB18RT



Altezza max. di lavoro	18,16 m
Altezza max. cestello	16,16 m
Max. sbraccio	11,42 m
Capacità max. di carico piattaforma	250 kg
N. massimo occupanti	2
Pendenza max. superabile (chiusa)	40%
Pendenza di lavoro max.	X-5°/Y-5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Raggio di sterzata (esterno)	4,49 m
Raggio di sterzata (interno)	2,92 m
Rotazione torretta (continua)	360°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	1,5 m
Angolo movimento jib	-
Rotazione Verticale jib	132°
Larghezza cestello	0,79 m
Lunghezza cestello	1,83 m
Rotazione cestello	180°
Peso totale	6.830 kg
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Pneumatici	315/55D20
Motore	Kubota D1105/18kW
Capacità serbatoio diesel	115 l
Capacità serbatoio olio	145 l
Sistema elettrico	-
Sistema di alimentazione d'emergenza	-
Trasmissione	Idrostatica

## DIAGRAMMA DI CARICO



## DIMENSIONI

<b>A</b> Lunghezza piattaforma	8,40 m
Lunghezza piattaforma (trasporto)	6,48 m
<b>B</b> Larghezza piattaforma	2,33 m
Larghezza piattaforma (trasporto)	2,33 m
<b>C</b> Altezza piattaforma	2,49 m
Altezza piattaforma (trasporto)	2,60 m
<b>E</b> Passo	2,30 m
Luce libera fuori sagoma	1,24 m
<b>D</b> Luce libera dal suolo	0,31 m



**NORMATIVE:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

# #LIFTDIFFERENT

www.magnith.com



I dati del presente opuscolo sono forniti a scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso.