

DS2825RT

Ruwterrein schaarhoogwerker met hoge hefsnelheden en uitstekende offroadprestaties. Standaard uitgerust met 4WD en massieve non-marking banden. De stempels zijn automatisch en perfect voor de stabiliteit van het werken op hoogte. Voor meer flexibiliteit tijdens het werk maakt de hoogwerker verplaatsing op de maximumhoogte mogelijk.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wiel aandrijving
- 4-wiel besturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

DS2825RT

Draagvermogen	1.000 kg
Draagvermogen uitgeschoven	1.000 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	4
A Werkhoogte	28 m
B Hoogte vloer werkplatform	26 m
C Totale lengte (met stempels)	5,96 m
D Totale breedte	2,50 m
E Totale hoogte (leuning omhoog)	4,13 m
F Transporthoogte (leuning omlaag)	3,19 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	5,48x2,45 m
G Verlenging van het werkplatform	2,1 m
Bodemvrijheid	23 cm
H Wielbasis	4,10 m
Draaicirkel (binnen/buiten)	3,5/6 m
Motor	Deutz TD2.9 L4 55 kW/2600 omw/min
Rijmotor	/
Hefmotor	/
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,3 km/h
Klimvermogen	40%
Maximale hellingshoek werk	2°/3°
Accu's	/
Ingebouwde acculader	/
Hydraulische olietank	130 l
Brandstoftank	260 l
Banden	355/55D625
Gewicht (met stempels)	19.800 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord