

**IN**
OUT**4WD****4WS**

ETBJ30RT

Telescoophoogwerkers



STANDAARDUITRUSTING

- Telescopische jib
- Oscillerende vooras voor een betere
- Twee reissnelheden
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Rotatie 360° (continu)
- Speciale ingebouwde aangedreven as voor bouwmachines
- Proportionele bedieningselementen
- Stuurknop op joystick
- Zwaailicht
- Niet-markerende banden
- Claxon
- Urenteller
- Set extreme omgevingen
- Noodvoeding van 12 V DC

ACCU

- Lithium accu - onderhoudsvrij
- Vermogen accu's: 80V/520 Ah
- Monofase en driefasig 220V en 380V
- Laadtijd van 0 tot 100% (uur)*: 7

WERKPLATFORM


- Zelfnivellerend
- Roterend +/-90°
- Stopcontact Schuko 16A/250 V

VEILIGHEID

- Autorisatiesysteem verplaatsing
- Controlesysteem voor de belasting in platform
- Diagnosesysteem aan boord
- Nooddaalsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Beknellingsbeveiliging


**BOUW****LOGISTIEKE**

LASTDIAGRAM



AFMETINGEN

Lengte hoogwerker (transport)	8,82 m
Breedte hoogwerker (transport)	2,50 m
Breedte hoogwerker (uitgeschoven as)	-
Breedte hoogwerker (ingeschoven as)	-
Hoogte hoogwerker (transport)	2,96 m
Wielbasis	B 2,80 m
Wielbasis (uitgeschoven as)	-
Wielbasis (ingeschoven as)	-
Bodemvrijheid buiten de omtrek	1,61 m
Bodemvrijheid vanaf de grond	A 0,41 m



TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.

ETBJ30RT

Technische gegevens

Max. werkhoogte	30,30 m
Max. hoogte werkplatform	28,30 m
Max. reikwijdte	23,00 m
Draaicirkel (buiten)	3,22 m
Draaicirkel (binnen)	1,87 m
Breedte werkplatform	0,91 m
Lengte werkplatform	2,44 m
Rotatie werkplatform	180°
Type jib	Telescopico
Lengte jib	3,98 m
Verticale rotatie jib	130°
Bewegingshoek jib	-
Noodvoedingssysteem	12V DC

Prestaties

Max. draagvermogen werkplatform	300/454 kg
Max. aantal personen	3
Max. hellingsvermogen (gesloten)	30%
Max. hellingshoek werk	X-5°/Y-5°
Max. windsnelheid	12,5 m/s
Snelheid (gesloten configuratie)	6,0 km/h
Snelheid (werkconfiguratie)	1,1 km/h
Rotatie bovenwagen (continu)	360°

Motor

Stuurvermogen	54VAC/18kW
Motorpomp	-
Inhoud olietank	165 l
Overbrenging	Hydrostatisch

Specifieke kenmerken

Banden	385/45-28
Type accu	Lithium accu - onderhoudsvrij
Vermogen accu's	520Ah/80V
Acculader	-
Type acculader	Monofase en driefasig 220V en 380V
Laadtijd van 0 tot 100% (uur)*	7
Hefmotoren	-

Totaalgewicht

18.900 kg

*Theoretische berekening. De telling wordt beïnvloed door klimatologische en gebruiksfactoren